

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m mná (priemerná)	15 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	17,2 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)

Rozm ry (Rozmery):

délka (džka) 247 mm ší ka (ší ka): 300 mm, výška: 238 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2
 rovinnost (rovinnos): NPD mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):**P ídržnost (Pídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)0,15 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):****Reakce na ohe (Reakcia na ohe):**

t ída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavos):**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5_10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):700 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi p íložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):

10, dry, unit

0,165 W/mK

Metoda / Metóda**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):**

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):index hmotnostní aktivity I<0,8
(Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)**Po et kus na palet (Po et kusov na palete):**

96

Rozm r palety (Rozmer palety):

118x105 cm



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

09

1020-CPR-060023866

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozorn n no.
Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 247 x 300 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné i nenosné zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné i nenosné murivo)

HELUZ P15 30

HELUZ P15 30

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-013/09

DoP 567

203000.00N/mm²**15****Kontroloval:**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).

P í rezání některým el. ná adím vzniká prach, který může predstavova zdravotné riziko. Osobám, které prevádzajú rezanie, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

