


PŮDORYS OKENNÍHO OSTĚNÍ PRO STĚNU TL. 500 MM S TVAROVKOU K-1/2


M=1:15
106a_500



- 1b Tepelně izolační omítka s povrchovou úpravou
- 2 Zdivo Heluz Family tl. 500 mm
- 3 Vnitřní vápenná omítka s povrchovou úpravou
- 7b Okenní rám s $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ podrobnosti osazení okna viz. detail č. 199
- 9 Omítková rohová lišta
- 10 Doplnková cihla K, K-1/2 s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 200 mm a tloušťky 30 mm
- 24 Tepelná izolace XPS tl. 30 mm, zasítkovat, přetáhnout lepidlem
- 25 XPS šířky 200 mm, tl. 30 mm

PŮDORYS OKENNÍHO OSTĚNÍ PRO STĚNU TL. 500 MM S TVAROVKOU K

M=1:15
106a_500



- 1b Tepelně izolační omítka s povrchovou úpravou
- 2 Zdivo Heluz Family tl. 500 mm
- 3 Vnitřní vápenná omítka s povrchovou úpravou
- 7b Okenní rám s $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ podrobnosti osazení okna viz. detail č. 199
- 9 Omítková rohová lišta
- 10 Doplnková cihla K, K-1/2 s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 200 mm a tloušťky 30 mm
- 24 Tepelná izolace XPS tl. 30 mm, zasítkovat, přetáhnout lepidlem
- 25 XPS šířky 200 mm, tl. 30 mm