


ŘEZ PODLAHOU NA TERÉNU S IZOLAČNÍ TVAROVKOU TERMO  
PRO STĚNU TL. 500 MM

408\_500 M=1:15



80	100	140	50	10
180	200			
380				

- 1c Leštěná vnější omítka s povrchovou úpravou
- 2 Zdivo Heluz Family 50 tl. 500 mm
- 3 Vnitřní vápenná omítka s povrchovou úpravou
- 16 Separční vrstva (PE fólie)
- 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm
- 21 Zakládací malta pouze k okrajům TERMO tvarovky
- 22 Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva
- 35 Izolace EPS pro podlahy tl. 140 mm
- 36 Podkladní beton
- 37 Štěrkové lože
- 38 Zhutněný zásyv nepropustnou zeminou
- 39 Soklová vnější omítka, výztužná síťovina, s povrchovou úpravou
- 40 Rozpěry+fixace polohy tvarovek TERMO +betonová zálivka
- 41 Základový pás, betonovaný do rýhy, návrh dle statického posouzení
- 41a Pracovní spára
- 43a Tvarovka z extrudovaného polystyrenu TERMO-vnější stěna tl.80/výška 600 mm
- 43b TERMO-vnitřní stěna tl.60/výška 500 mm, (při tl. podkladního betonu 100mm)
- 51 Soklový profil s okapníčkou
- 81 Nosná vrstva podlahy
- 82 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace)
- 83 Pojistná hydroizolace 1. řady cihel
- 84 Ochranná vrstva hydroizolace - nopová fólie
- 86 Okapový chodníček
- 87 Tepelněizolační malta nebo PUR pěna