ŘEZ ULOŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NA ROLETOVÝ PŘEKLAD PRO STĚNU TL. 500 MM

M=1:15
304_500



1b Tepelně izolační omítka s povrchovou úpravou

2 Zdivo Heluz Family tl. 500 mm

3 Vnitřní vápenná omítka s povrchovou úpravou

7b Okenní rám s U_f=0,9 W/m²K podrobnosti osazení okna viz. detail č.199

10 Doplňková cihla K, K-1/2 s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 200 mm a tloušťky 30 mm

12 Keramický stropní nosník Heluz Miako

13 Stropní vložky Heluz Miako

14 Nabetonování tl. 60 mm s KARI sítí

15 Kročejová izolace - elastifikovaný polystyren tl. 40 mm

16 Separační vrstva (PE fólie)

17 Betonová mazanina tl. 50 mm

18 Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm

19 Asfaltový pás tl. 3,5 mm - viz detail XXX

20 Tepelná izolace EPS tl. 200 mm

21 Zakládací malta

22 Separace vrstev podlahy od obvodového pláště tl. 10 mm

23 Nosný roletový překlad HELUZ uložený do maltového lože tl. 10 mm

24 Přerušená spára zakládací malty v šířce 40 mm - vzduchová dutina nebo "teplá" zakládací malta s λ = 0,20 W / (m . K)