


**OKAPNÍ HRANA - ŘEZ ZDIVEM**  
**U POZEDNICE NA ZDIVO TL. 500 MM**  
- tepelná izolace nad krokvy  
- sklon střechy 38°



**M=1:15**  
**501\_500**

- 1b Tepelně izolační omítka s povrchovou úpravou
- 2 Zdivo Heluz Family tl. 500 mm
- 3 Vnitřní vápenná omítka s povrchovou úpravou
- 19a Separční lepenka impregnovaná asfaltem (A 230)
- 53 Věncovka Heluz 8
- 54 Pozednice 140 x 120 mm
- 55 Kotvení pozednice
- 56 Sádrokarton
- 58 Parozábrana
- 60 Tepelná izolace
- 61 Pojistná hydroizolace
- 62 Kontralať
- 63 Krokev 100 x 160 mm
- 64 Střešní lať
- 65 Střešní krytina
- 66 Ochranný větrací pás okapní
- 67 Plechová okapnička
- 68 Ochranná větrací mřížka jednoduchá
- 69 Okapní žlab
- 70 Vyztužení omítky sklotextilní síťovinou v oblasti věnce a desek Heraklitu
- 71 Trvale pružný těsnící tmel
- 72 Nadkrokvní izolace (systém panelů s PUR výplní s integrovanou AL parotěsnou zábranou)
- 73 Heraklit tl. 50 mm
- 92 Dřevěné bednění na polodíračku
- 95 Námětek
- 96 Montážní pěna PUR

52 Železobetonový věnec pod pozednicí nutno zakotvit zatažením věnce do příčných nosných zdí, nebo šikmými táhly do stropní konstrukce,  
- návrh dle velikosti vodorovných sil odvislých na statickém řešení krovu