



+



Doporučené omítkové systémy pro jednovrstvé zdivo z cihel Heluz s materiály od společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Obchodní a technické informace k omítkám jsou dostupné na níže uvedených kontaktech:

www.profibaustoffe.cz

Obchodní kontakt:

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/O-SPOLECNOSTI/Kontakty>

Technické poradenství:

Ing. Eduard Rovnaník, CSc.

Tel.: 602 702 042

eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz

Tabulka doporučených produktů k jednovrstvému cihelnému zdivu

Vnější strana zdiva		Zdivo z cihel Heluz	Vnitřní strana zdiva	
Finální omítka	Podkladní omítka	Typ cihel	Podkladní omítka	Finální omítka
PROFI MK2 1,2 mm	PROFI Spritzer 2 a 4 mm	Family 50	PROFI Spritzer 2 a 4 mm	PROFI MK1 0,8 mm
	+	Family 44	+	nebo
nebo	PROFI MUP-L s výztužnou tkaninou ¹⁾	Family 38	PROFI Primer 2802	PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm
	nebo	STI 49	nebo	nebo
PROFI Naturfein 0,6 mm	PROFI Therm	STI 44	PROFI MK1 0,8 mm (pod PROFÍ MK1 0,8 mm není nutné aplikovat PROFÍ Spritzer 2 a 4 mm)	PROFI Feinputz 0,6 mm
nebo	nebo	STI 40		nebo
PROFI Klebespachtel Air s výztužnou tkaninou ²⁾	PROFI Grundputz 2, 4mm s výztužnou tkaninou ¹⁾	STI 38	nebo	PROFI Gipsspachtel
		Plus 44		nebo
+	nebo	Plus 40	PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm	PROFI Finalspachtel
penetrace PROFÍ Putzgrund	PROFI MK2 1,2 mm s výztužnou tkaninou ¹⁾	Family 50 2in1		Jednovrstvá omítka pro všechny typy zdiva
+	nebo			
PROFI pastovitá omítka Anti-Aging Putz ³⁾	PROFI MZ 1 1,2 mm s výztužnou tkaninou ¹⁾	Family 44 vyplněná EPS	PROFI MP2, PROFÍ MP2-Leicht nebo PROFÍ MP4 0,8 mm	nebo
		Family 38 vyplněná EPS		

Poznámka:

¹⁾ výztužná tkanina Vertex R 85 A (velikost oka 10x10 mm) nebo Vertex R 120 A (velikost oka 6,5x6,5 mm)

²⁾ výztužná tkanina Vertex R 117 A nebo Vertex R 131 A (velikost oka 3,5x3,5 mm)

³⁾ v případě aplikace pastovité omítky není zapotřebí do podkladní omítky vkládat výztužnou tkaninu ¹⁾

Vysvětlivky k tabulce:

Omítky exteriér

PROFI Spritzer 2 a 4 mm

Cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční nebo strojní zpracování, tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 2 (4) mm.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/PROFI-Spritzer>

PROFI Grundputz 2, 4 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní omítání.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-Unimalta-2-mm-PROFI-Grundputz-2-mm>

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-Unimalta-4-mm-PROFI-Grundputz-4-mm>

PROFI MUP-L

Vápenocementová lehčená jádrová suchá omítková směs pro strojní zpracování. Je zvláště lehce zpracovatelná, má zvýšený tepelný odpor a je odolná proti náhlým změnám teploty.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Lehcene-a-tepelne-izolacni-omitky/PROFI-MUP-L>

PROFI Therm

Suchá směs pro vytvoření tepelně izolační omítky s obsahem perlitu, vnitřní i vnější použití, pro ruční zpracování. Tepelná vodivost 0,13 W/m.K.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Lehcene-a-tepelne-izolacni-omitky/PROFI-Therm>

PROFI MK2 1,2 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní i vnější použití s bílým cementem, zrno do 1,2 mm, pro strojní zpracování, lze použít také jako štukovou omítku.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-venkovni-pouziti/PROFI-MK2>

PROFI MZ1 1,2 mm

Cementová penná suchá omítková směs pro vnější použití, jádrová, zrno do 1,2 mm, pro strojní zpracování.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-venkovni-pouziti/PROFI-MZ1>

PROFI Klebspachtel Air

Lepící a stěrková hmota s nízkým difuzním odporem na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Zateplovaci-systemy/Lepidla-a-sterky/PROFI-Klebe-spachtel-AIR>

PROFI Putzgrund (weiss)

Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky, snižuje a vyrovnává savost podkladu, zajišťuje dobrou přilnavost následných vrstev

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Povrchove-upravu/Penetrace-podkladu/PROFI-Putzgrund>

PROFI Anti-Aging Putz

Strukturální pastovitá probarvená omítková, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Povrchove-upravu/Pastovite-omitky/PROFI-Anti-Aging-Putz>

Omítky interiér

PROFI Spritzer 2 a 4 mm

Cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční nebo strojní zpracování, tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 4 mm.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/PROFI-Spritzer>

PROFI MP2

Vápenosádrová suchá omítková směs pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, zejména pro strojní zpracování, zrno 0,8 mm.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-MP2>

PROFI MP4 0,8 mm

Vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry pro vnitřní použití, jednovrstvá s točeným povrchem, zejména pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-MP4>

PROFI Grundputz 2, 4 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní omítání.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-Unimalta-2-mm-PROFI-Grundputz-2-mm>

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-Unimalta-4-mm-PROFI-Grundputz-4-mm>

PROFI MK1 0,8 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní použití, jádrová nebo lze druhou vrstvu zafilcovat jako konečnou, lze použít také jako štuk. Strojní zpracování, zrno 0,8 mm.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-MK1>

PROFI MK8 – Klimaputz 0,8 mm

Vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní použití, určená ke strojnímu zpracování. Vyznačuje se nízkým difuzním odporem, zrno 0,8 mm.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-MK8-Klimaputz>

PROFI Feinputz 0,6 mm

Vápenocementová suchá směs pro výrobu svrchní ušlechtilé vnitřní omítky, úprava filcováním, zrno do 0,6 mm.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Feinputz>

PROFI Gipsspachtel

Brousitelná suchá omítková směs na bázi sádry, určená pro povrchovou úpravu interiérů staveb, vhodná i pro renovaci stávajících omítek, tvořící dokonalý podklad pod malbu, ruční i strojní zpracování.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Gipsspachtel>

PROFI Finalspachtel

Jemná brousitelná stěrka určená pro tenkovrstvou finální úpravu stavebních konstrukcí, lze použít i pro renovaci starých omítek, ruční i strojní zpracování.

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Finalspachtel>