



SATSYS[®]
TECHNOLOGY AS

Doporučené omítkové a nátěrové systémy pro jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ s materiály od společnosti SATSYS Technology a.s.

Obchodní a technické informace k omítkám jsou dostupné na níže uvedených kontaktech:

SATSYS Technology a.s.

🌐 www.fasada-sanace.cz

📍 Vejdovského 1179/6a,
Olomouc 77900

Obchodní kontakt

Petr Sadlek

☎ +420 603 552 211

✉ Sadlek@satsys.cz

Technické poradenství

Petr Devera

☎ +420 734 143 627

✉ Devera@satsys.cz



Tabulka doporučených produktů k jednovrstvému cihelnému zdivu

Vnější strana zdiva		Zdivo z cihel Heluz
**Povrchová úprava	*Podklad	Typ cihel
<p>1. silikonové/siloxanové škrábané/rýhované omítky – Komfort R/SK; Profitec P536, P436</p> <p>2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210</p>	Thermo-UmXtra v tl. 20mm	<p>Family 50</p> <p>Family 44</p>
<p>1. silikonové/siloxanové škrábané/rýhované omítky – Komfort R/SK, Profitec P536, P436</p> <p>2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210</p>	Thermo-UmXtra v tl. 20mm	<p>STI 49</p> <p>STI 44</p> <p>STI 40</p>
<p>1. silikonové/siloxanové škrábané/rýhované omítky – Komfort R/SK, Profitec P536, P436</p> <p>2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210</p>	Thermo-UmXtra v tl. 20mm	<p>Plus 44</p> <p>Plus 40</p>
<p>1. silikonové/siloxanové škrábané/rýhované omítky – Komfort R/SK, Profitec P536, P436</p> <p>2. silikonový/siloxanový fasádní nátěr – Komfort KOM6, Dufa M137, Profitec P411, P210</p>	Thermo-UmXtra v tl. 20mm	<p><i>Family 50 2in1</i></p> <p><i>Family 44 2in1</i></p> <p><i>Family 38 2in1</i></p>
<p>*** Dekorační mozaiková omítka MO, variantně - dekorativní kamínková mozaika P744</p>	Standardní příprava - stěrkové lepidlo/síťovina/stěrkové lepidlo	<i>Sokl</i>

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:

* podklad fasád - tep.iz. omítka Thermo-UM Xtra

<http://fasada-sanace.cz/thermoum-xtra/>

** povrchová úprava fasád

1) probarvené omítkoviny – šlechtěné omítky

a) **fasádní silikonová škrábaná/rýhovaná omítka zn. Komfort, typ SK/R (zrnitost 1,5 a 2,0mm)** – probarvená tenkovrstvá strukturální silikonová omítka v pastovité konzistenci ve struktuře škrábané nebo rýhované, možnost tónování do barevných odstínů. Elastický povrch odolný proti poškrábání, obsahuje armovací mikrovlákná, odolný proti zvýšené zátěži klimatickými podmínkami Pod omítku se provádí systémová penetrace Komfort KOM4.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/meffert-comfort/>

b) **siloxanová škrábaná omítka zn. Profitec, typ P536 (zrnitost 1,5; 2,0 a 3,0 mm)** – probarvená tenkovrstvá strukturální siloxanová omítka v pastovité konzistenci, možnost tónování do barevných odstínů. Mechanicky vysoce odolný finální povrch s vysokou odolností vůči klimatickým podmínkám. Pod omítku se provádí systémová penetrace P825 nebo P823.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/profitec/#p536>

c) **silikonová škrábaná omítka zn. Profitec, typ P436 (zrnitost 1,5; 2,0 a 3,0mm)** – profesionální probarvená tenkovrstvá strukturální silikonová omítka v pastovité konzistenci, možnost tónování do barevných odstínů. Omítka s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě, obsahuje složení působící proti růstu mechů a řas na povrchu omítek. Pod omítku se provádí systémová penetrace P825 nebo P823.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/probarvene-omitky-slechtene-omitky/profitec/#p436>

2) fasádní nátěry

U fasádních nátěrů jde díky hrubozrnné penetraci o zrnitost povrchu odpovídající cca 0,5-1mm

a) **fasádní barva silikon zn. Komfort, typ KOM6** – matná fasádní barva s obsahem silikonu se zvýšenou odolností proti klimatickým podmínkám a dešti, se sníženou špinivostí. Nátěr je možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální penetrace P825 nebo P823. Jde tónovat pouze ve světlých odstínech dle vzorníku Komfort.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/meffert/#kom6>

b) **siloxanová fasádní barva zn. Dufa, typ M137** – vysoce kryjící fasádní barva odolná vůči povětrnostním podmínkám. Nátěr je možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální penetrace P825 nebo P823

<http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/meffert/#m137>

c) **siloxanová fasádní barva zn. Profitec, typ Prosil - P210** – plně matná paropropustná fasádní barva s odolností proti vodě. Spojuje příznivé vlastnosti silikátových a akrylátových barev. Nátěr je možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální penetrace P825 nebo P823.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/profitec/#p210>

d) **silikonová fasádní barva zn. Profitec, typ P411** – plně matná, vysoce paropropustná fasádní barva špičkové kvality s obsahem silikonových pryskyřic. Omezuje výskyt řas na povrchu fasád, velmi dobře odpuzuje déšť a nečistoty, dlouhodobá stabilita barevných odstínů. Nátěr je možné barevně tónovat. Pod nátěr se provádí univerzální penetrace P825 nebo P823.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/fasadni-natery/profitec/#p411>

*** povrchová úprava soklu

- a) **mozaikova-omítka MO** – dekorační mozaiková kamínková omítka ze směsi barevných křemičitých písků v zrnitosti cca 1,6mm. Pro tvorbu vysoce odolných designových nebo ochranně-funkčních ploch. Omítka je nabízena v 16-20 barevných odstínech. Pod omítku se provádí systémová penetrace Komfort KOM4 nebo univerzální penetrace P825.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/povrchova-uprava-soklu/#mo>

- b) **dekorativní kamínková omítka zn. Profitec, typ P744** – profesionální barevná dekorativní omítka obsahující drcený mramor. Paropropustná, odolná proti oděru a alkáliím. Určená na silně zatěžované podklady v zrnitostech 0,7-1,2mm a 5 barevných odstínech a zrnitosti 1,2-1,8mm a 22 barevných odstínech.

<http://fasada-sanace.cz/fasada/povrchova-uprava-soklu/#p744>

