



+



Doporučené omítkové systémy pro jednovrstvé zdivo z cihel Heluz s materiály od společnosti Profibaustoffe CZ, s r.o.

Obchodní a technické informace k omítkám jsou dostupné na níže uvedených kontaktech:

www.profibaustoffe.com

Obchodní kontakt:

<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/O-SPOLECNOSTI/Kontakty>

Technické poradenství:

Ing. Eduard Rovnaník, CSc.

Tel.: 602 702 042

eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz

Tabulka doporučených produktů k jednovrstvému cihelnému zdivu

| Vnější strana zdiva | | Zdivo z cihel Heluz | Vnitřní strana zdiva | |
|-----------------------|---|---|--|---|
| Finální omítka | Podklad | Typ cihel | Podklad | Finální omítka |
| PROFI Anti-Aging Putz | PROFI MUP-L ³⁾ nebo PROFI Spritzer 2 a 4 mm + PROFI MK2 1,2 mm nebo PROFI Grundputz 2 a 4 mm nebo PROFI Therm-Putz + PROFI UNI AM Leicht s výztužnou tkaninou ¹⁾ + penetrace PROFÍ Putzgrund weiss | Family 50 Family 44 Family 38 | PROFI MK1 0,8 mm ³⁾ nebo PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm nebo PROFI Spritzer 2 a 4 mm + PROFI Grundputz 2 a 4 mm | PROFI MK1 0,8 mm nebo PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm nebo PROFI Feinputz 0,6 mm nebo PROFI Finalspachtel |
| | PROFI MK2 1,2 mm nebo PROFI Naturfein 0,6 mm | PROFI Spritzer 2 a 4 mm + PROFI MK2 1,2 mm s výztužnou tkaninou ²⁾ nebo PROFI Grundputz 2 a 4 mm s výztužnou tkaninou ²⁾ nebo PROFI Therm-Putz | Plus 44 Plus 40 <i>Family 50 2in1</i> <i>Family 44 2in1</i> <i>Family 38 2in1</i> | Jednovrstvá omítka pro všechny typy zdiva PROFI MP2 0,8 mm, PROFÍ MP2-Leicht, PROFÍ MP4 0,8 mm nebo PROFÍ MGZ 0,8 mm |

Poznámka:

- 1) výztužná tkanina Vertex R 117 A 101 nebo Vertex R 131 A 101 (velikost oka 3,5x3,5 mm)
- 2) výztužná tkanina Vertex R 85 A 101 (velikost oka 10x10 mm)
- 3) v případě zvýšené nasákavosti podkladu doporučujeme aplikaci penetrace PROFÍ Primer 2802

Vysvětlivky k tabulce:

Omítky exteriér

PROFI Primer 2802

Prostředek pro snížení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následných vrstev.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitkycz/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-primer-2802/>

PROFI MUP-L

Vápenocementová lehčená jádrová suchá omítková směs pro strojní zpracování. Je zvlášť lehce zpracovatelná, má zvýšený tepelný odpor a je odolná proti náhlým změnám teploty.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Lehcene-a-tepelne-izolacni-omitky/PROFI-MUP-L>

PROFI Spritzer 2 a 4 mm

Cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční nebo strojní zpracování, tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 2 (4) mm.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/PROFISpritzer>

PROFI MK2 1,2 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní i vnější použití s bílým cementem, zrno do 1,2 mm, pro strojní zpracování, lze použít také jako štuk.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-venkovni-pouziti/PROFI-MK2>

PROFI Grundputz 2 a 4 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní omítání.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-Unimalta-2-mm-PROFI-Grundputz-2-mm>
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitrni-pouziti/PROFI-Unimalta-4-mm-PROFI-Grundputz-4-mm>

PROFI Therm-Putz

Sucha směs pro vytvoření tepelně izolační omítky s obsahem perlitu, vnitřní i vnější použití, pro ruční zpracování. Tepelná vodivost 0,13 W/m.K.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Lehcene-a-tepelne-izolacni-omitky/PROFI-Therm>

PROFI Naturfein 0,6 mm

Vápenocementová suchá směs pro výrobu svrchní ušlechtilé vnější omítky, úprava filcováním, zrno do 0,6 mm.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitkycz/tenkovrstve-a-stukove-omitky/profi-naturfein-06-mm/>

PROFI UNI AM Leicht

Difúzně otevřená omítková hmota k provádění vyztužené stěrky na povrchu jádrových omítek na nezatepleném zdivu z lehčených keramických bloků a pórobetonových tvárnic.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitkycz/tenkovrstve-a-stukove-omitky/profi-uni-am-leicht/>

PROFI Uni Putzgrund weiss

Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky a mozaikovou omítku.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/zateplovaci-systemycz/penetrace-podkladu/profi-uni-putzgrund-bila/>

PROFI Anti-Aging Putz

Strukturální pastovitá omítko, odolná proti špinění a blednutí barev. Vyznačuje se nízkým difuzním odporem.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/zateplovaci-systemycz/pastovite-omitky/profi-anti-aging-putz/>

Omítky interiér

PROFI Primer 2802

Prostředek pro snížení a sjednocení nasákavosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následných vrstev.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitkycz/materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/profi-primer-2802/>

PROFI MK1 0,8 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní použití, jádrová nebo lze druhou vrstvu zafilcovat jako konečnou, lze použít také jako štuk. Strojní zpracování, zrno 0,8 mm.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-MK1>

PROFI MK8 – Klimaputz 0,8 mm

Vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní použití, určená ke strojnímu zpracování. Vyznačuje se nízkým difuzním odporem, zrno 0,8 mm.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitkycz/omitky-pro-vnitri-pouziti/profi-mk8-klimaputz-08-mm/>

PROFI Spritzer 2 a 4 mm

Cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční nebo strojní zpracování, tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 4 mm.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Materialy-pro-upravu-podkladu-tmely/PROFISpritzer>

PROFI Grundputz 2 a 4 mm

Vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní omítání.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-Unimalta-2-mm-PROFI-Grundputz-2-mm>
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-Unimalta-4-mm-PROFI-Grundputz-4-mm>

PROFI Feinputz 0,6 mm

Vápenocementová suchá směs pro výrobu svrchní ušlechtilé vnitřní omítky, úprava filcováním, zrno do 0,6 mm.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Feinputz>

PROFI Finalspachtel

Jemná brousitelná stěrka určená pro tenkovrstvou finální úpravu stavebních konstrukcí, lze použít i pro renovaci starých omítek, ruční i strojní zpracování.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Tenkovrstve-a-stukove-omitky/PROFI-Finalspachtel>

PROFI MP2 0,8 mm

Vápenosádrová suchá omítková směs pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, zejména pro strojní zpracování, zrno 0,8 mm.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-MP2>

PROFI MP2-Leicht

Lehčená vápenosádrová suchá omítková směs pro strojní zpracování se zvýšeným obsahem sádry, vnitřní použití.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitkycz/omitky-pro-vnitri-pouziti/profi-mp2-leicht/>

PROFI MP4 0,8 mm

Vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry pro vnitřní použití, jednovrstvá s točeným povrchem, zejména pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm.
<http://www.profibaustoffe.com/cze/Czech/PRODUKTY/Omitky/Omitky-pro-vnitri-pouziti/PROFI-MP4>

PROFI MGZ 0,8 mm

Vápenocementová suchá omítková směs s přísadou sádry, Pro jednovrstvé omítání zdíva, ruční i strojní zpracování, vnitřní použití.
<https://www.profibaustoffe.com/cs/produkty/omitkycz/omitky-pro-vnitri-pouziti/profi-mgz-08-mm/>