

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 70443750 rev. 0

Nosný žaluziový a roletový p eklad HELUZ 440 x 238 x 3750

1. Jediný identifika ní kód typu výrobku: 70443750
2. Zamýšlené použití použití ve st nách a p í kách
3. Výrobce HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004
Výrobna: Libochovice
5. Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harm. technické specifikace |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Únosnost (v etn vlastní tíhy) | 7,7 kN/m | EN 845-2 + A1: 2016 |
| Zp sob porušení | Ohybem | |
| Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti) | 8,5 mm | |
| Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty | NPD | |
| Propustnost pro vodní páru | 5/15 | |
| Hmotnost na jednotku plochy p ekladu | 450 kg/m ² | |
| Mrazuvzdornost | Nemrazuvzdorný | |
| Specifikace materiálu podle p ílohy C | C.3 po omítnutí | |
| Tepelná vodivost u | 0,191 W/mK | |
| Požární odolnost | R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm viz. PKO-18-052/AO 204 | |
| Typ p ekladu | jednoduchý | |
| Minimální délka uložení | 200 mm | |
| Délka | 3750 mm | |
| Ší ka a výška | 440 a 238 mm | |
| Uspo ádání | Není pot eba nadezdívat | |
| Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty | Ano | |
| Zda je požadována vodot sná izolace | Ne | |
| ásti kombinovaných p eklad , které nejsou dodávány jako sou ást výrobku | Jednoduchý p eklad | |
| Nebezpečné látky | Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola
Prokurista