

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 70494000 rev. 0

Nosný žaluziový a roletový p eklad HELUZ 490 x 238 x 4000

1. Jediný identifika ní kód typu výrobku: 70494000
2. Zamýšlené použití použití ve st nách a p í kách
3. Výrobce HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004
Výrobna: Libochovice
5. Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harm. technické specifikace
Únosnost (v etn vlastní tíhy)	6,3 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušení	Ohybem	
Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti)	9,9 mm	
Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru	5/15	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu	460 kg/m ²	
Mrazuvzdornost	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle p ílohy C	C.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost u	0,144 W/mK	
Požární odolnost	R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm viz. PKO-18-052/AO 204	
Typ p ekladu	jednoduchý	
Minimální délka uložení	200 mm	
Délka	4000 mm	
Ší ka a výška	490 a 238 mm	
Uspo ádání	Není pot eba nadezdívat	
Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty	Ano	
Zda je požadována vodot sná izolace	Ne	
ásti kombinovaných p eklad , které nejsou dodávány jako sou ást výrobku	Jednoduchý p eklad	
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola
Prokurista