

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 70441500 rev. 0

## Nosný žaluziový a roletový p eklad HELUZ 440 x 238 x 1500

1. Jediný identifika ní kód typu výrobku: 70441500
2. Zamýšlené použití použití ve st nách a p í kách
3. Výrobce HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004  
Výrobna: Libochovice
5. Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

### 7. Vlastnosti

| Základní charakteristiky  | Vlastnost  | Harm. technické specifikace |
|---|--|-----------------------------|
| Únosnost (v etn vlastní tíhy)   | 34,9 kN/m  | EN 845-2 + A1: 2016         |
| Zp sob porušení   | Ohybem   |                             |
| Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti)   | 0,5 mm   |                             |
| Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty                   | NPD  |                             |
| Propustnost pro vodní páru  | 5/15   |                             |
| Hmotnost na jednotku plochy p ekladu                                    | 450 kg/m <sup>2</sup>  |                             |
| Mrazuvzdornost  | Nemrazuvzdorný   |                             |
| Specifikace materiálu podle p ílohy C                                   | C.3 po omítnutí  |                             |
| Tepelná vodivost u  | 0,191 W/mK   |                             |
| Požární odolnost  | R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm<br>viz. PKO-18-052/AO 204           |                             |
| Typ p ekladu  | jednoduchý   |                             |
| Minimální délka uložení   | 200 mm   |                             |
| Délka   | 1500 mm  |                             |
| Ší ka a výška   | 440 a 238 mm   |                             |
| Uspo ádání  | Není pot eba nadezdívat  |                             |
| Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty                      | Ano  |                             |
| Zda je požadována vodot sná izolace                                     | Ne   |                             |
| ásti kombinovaných p eklad , které nejsou dodávány jako sou ást výrobku | Jednoduchý p eklad   |                             |
| Nebezpečné látky  | Index hmotnostní aktivity I<0,8<br>Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg |                             |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola  
Prokurista