

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 19383000 rev. 1

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný 380 x 245 x 3000

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** 19383000
2. **Zamýšlené použití** Použití ve stěnách a příčkách
3. **Výrobce** HELUZ cihlářský průmysl a.s. U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ : 46680004
Výrobna: Dolní Bukovsko
5. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností** Systém 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Oznámený subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. **Vlastnosti**

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harm. technické specifikace |
|--|--|-----------------------------|
| Únosnost (včetně vlastní tíhy) | 21,82 kN/m | EN 845-2 + A1: 2016 |
| Způsob porušení | Ohybem | |
| Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) | 2,6 mm | |
| Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty | NPD | |
| Propustnost pro vodní páru | 16/32 | |
| Hmotnost na jednotku plochy překladu | 478 kg/m ² | |
| Mrazuvzdornost | Nemrazuvzdorný | |
| Specifikace materiálu podle přílohy C | C.3 po omítnutí | |
| Tepelná vodivost λ_u | 0,083 W/mK | |
| Požární odolnost | R 60 viz. PK2-01-19-002C-0 | |
| Typ překladu | jednoduchý | |
| Minimální délka uložení | 200 mm | |
| Délka | 3000 mm | |
| Šířka a výška | 380 a 245 mm | |
| Uspořádání | Není potřeba nadezdívat | |
| Zda betonové nebo zděné překlady mají být omítnuty | Ano | |
| Zda je požadována vodotěsná izolace | Ne | |
| Části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku | Jednoduchý překlád | |
| Nebezpečné látky | Index hmotnostní aktivity $I < 0,8$ Radioaktivita $^{226}\text{Ra} < 120 \text{ Bq/kg}$ | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola, MBA
ředitel a člen správní rady