

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 09/0

rev. 3

## Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ 380 x 238 x 1250

Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ 380 x 238 x 1250

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **1910.10**

2. Zamýšlené použití /

**použití ve stěnách a práhách**

*použitie v stenách a práhach*

3. Výrobce / Výrobca:

**HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004**

Výrobna / Výrobca: **Dolní Bukovsko**

5. Systém posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku / *Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku*: **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2:2013; Oznamovaný subjekt/oznamované subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. / *Harmonizovaná norma: EN 845-2:2013; Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.*

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / <i>Podstatné vlastnosti</i>	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / <i>špecifikácie</i>
Únosnost (včetně vlastní tíhy) / <i>Únosnosť</i>	<b>54,4</b> kN/m	EN 845-2: 2013
Způsob porušení / <i>spôsob porušenia</i>	<b>ohybem/ohybom</b>	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) / <i>Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)</i>	<b>0,3</b> mm	
Násákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty / <i>Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súasťí a malty</i>	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodní páru / <i>Priepustnosť pre vodnú páru</i>	<b>5/15</b>	
Hmotnost na jednotku plochy překladu / <i>Hmotnosť na jednotku plochy</i>	<b>398</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost / <i>Mrazuvzdornosť</i>	<b>Nemrazuvzdorný</b>	
Specifikace materiálu podle přílohy C / <i>Špecifikácia materiálu podľa príl. C</i>	<b>D.3 po omítnutí</b>	
Tepelná vodivost $\lambda$ / <i>Tepelná vodivosť <math>\lambda</math></i>	<b>0,32</b> W/mK	
Požární odolnost / <i>Požiarna odolnosť</i>	<b>R 90 DP 1 s omítkou tl. 20 mm</b> <i>viz. PKO-13-085/AO 204</i>	
Typ překladu / <i>Typ prekladu</i>	<b>jednoduchý</b>	
Minimální délka uložení / <i>Minimálna dĺžka uloženia</i>	<b>200</b> mm	
Délka / <i>Dĺžka</i>	<b>1250</b> mm	
Šířka a výška / <i>Šírka a výška</i>	<b>380/238</b> mm	
Uspořádání / <i>Usporiadanie</i>	<b>Není potřeba nadezdívat</b>	
Zda betonové nebo zdicené překlady mají být omítnuty / <i>či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté</i>	<b>Ano</b>	
Zda je požadována vodotěsná izolace / <i>či je požadovaná vodotesná izolácia</i>	<b>Ne</b>	
části kombinovaných překladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>části kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súasť výrobku</i>	<b>Jednoduchý překlad</b>	
Nebezpečné látky	<b>Index hmotnostní aktivity I &lt; 0,8</b> <b>Rádioaktivita <sup>226</sup>Ra &lt; 120</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Ing. Jan Sm

prokurista *prokurista*

V Dolním Bukovsku

04.08.2017