

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

DoP Nr. 07/5

rev. 4

**Nosný žaluziový a roletový preklad HELUZ 440 x 238 x 2500**

Nosný žaluziový a roletový preklad HELUZ 440 x 238 x 2500

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **1949.10**

2. Zamýšlené použití /

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.  
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

**Použití ve stěnách a pilách**

**Použitie v stenách a priekách**

3. Výrobce / Výrobca:

**HELUZ cihlářský podnik s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004**

Výrobní / Výroba: **Dolní Bukovsko**

5. Systém posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku / *Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:* **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 845-2 + A1: 2016** Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /  
Harmonizovaná norma: **EN 845-2 + A1: 2016** Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / Špecifikácie
Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť	<b>28,6</b> kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Způsob porušení / Spôsob porušenia	<b>Ohybem / ohybom</b>	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) / Okamžitý prieťah (1/3 únosnosti)	<b>4</b> mm	
Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty / Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodní páru / Priepustnosť pre vodnú páru	<b>5/15</b>	
Hmotnost na jednotku plochy prekladu / Hmotnosť na jednotku plochy	<b>450</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornosť	<b>Nemrazuvzdorný</b>	
Specifikace materiálu podle přílohy C / Špecifikácia materiálu podľa prílohy C	<b>D.3 po omítnutí</b>	
Tepelná vodivost / Tepelná vodivosť	<b>0,191</b> W/mK	
Požární odolnost / Požiarna odolnosť	<b>R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm</b> viz. PKO-13-085/AO 204	
Typ prekladu / Typ prekladu	<b>jednoduchý</b>	
Minimální délka uložení / Minimálna dĺžka uloženia	<b>200</b> mm	
Délka / Dĺžka	<b>2500</b> mm	
Šířka a výška / Šírka a výška	<b>440</b> a <b>238</b> mm	
Uspořádání / Usporadanie	<b>Není potřeba nadezdívat</b>	
Zda betonové nebo zděné preklady mají být omítnuty / či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté	<b>Ano</b>	
Zda je požadována vodotěsná izolace / či je požadovaná vodotesná izolácia	<b>Ne</b>	
části kombinovaných prekladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / části kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súčasť výrobku	<b>Jednoduchý preklad</b>	
Nebezpečné látky	<b>Index hmotnostní aktivity</b> <b>I&lt;0,8</b> Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riaditel

V Dolním Bukovsku 18.11.2019