

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 08/7

rev. 4

Nosný žaluziový a roletový preklad HELUZ 490 x 238 x 3000

Nosný žaluziový a roletový preklad HELUZ 490 x 238 x 3000

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **1966.10**

2. Zamýšlené použití /

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

Použití ve stěnách a pilách

Použitie v stenách a priekach

3. Výrobce / Výrobca:

HELUZ cihlářský podnik s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004

Výrobní / Výroba: **Dolní Bukovsko**

5. Systém posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku / *Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:* **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 845-2 + A1: 2016** Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /
Harmonizovaná norma: **EN 845-2 + A1: 2016** Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / Špecifikácie
Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť	18,8 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Způsob porušení / Spôsob porušenia	Ohybem / ohybom	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) / Okamžitý prieťah (1/3 únosnosti)	6,2 mm	
Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty / Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru / Priepustnosť pre vodnú páru	5/15	
Hmotnost na jednotku plochy prekladu / Hmotnosť na jednotku plochy	460 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornosť	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle přílohy C / Špecifikácia materiálu podľa prílohy C	D.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost / Tepelná vodivosť	0,144 W/mK	
Požární odolnost / Požiarna odolnosť	R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm viz. PKO-13-085/AO 204	
Typ prekladu / Typ prekladu	jednoduchý	
Minimální délka uložení / Minimálna dĺžka uloženia	200 mm	
Délka / Dĺžka	3000 mm	
Šířka a výška / Šírka a výška	490 a 238 mm	
Uspořádání / Usporadanie	Není potřeba nadezdívat	
Zda betonové nebo zděné preklady mají být omítnuty / či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté	Ano	
Zda je požadována vodotěsná izolace / či je požadovaná vodotesná izolácia	Ne	
části kombinovaných prekladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / části kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súčasť výrobku	Jednoduchý preklad	
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riaditel

V Dolním Bukovsku 18.11.2019