

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 09/0

rev. 4

Nosný žaluziový a roletový preklad HELUZ 380 x 238 x 1250

Nosný žaluziový a roletový preklad HELUZ 380 x 238 x 1250

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **1910.10**

2. Zamýšlené použití /

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

Použití ve stěnách a pilách

Použitie v stenách a priekach

3. Výrobce / Výrobca:

HELUZ cihlářský podnik s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004

Výrobna / Výroba: **Dolní Bukovsko**

5. Systém posuzování a ověření stálosti vlastností výrobku / *Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:* **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 845-2 + A1: 2016** Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /
Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / Špecifikácie
Únosnost (včetně vlastní tíhy) / <i>Únosnosť</i>	54,4 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Způsob porušení / <i>Spôsob porušenia</i>	Ohybem / ohybom	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) / <i>Okamžitý prieťah (1/3 únosnosti)</i>	0,3 mm	
Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty / <i>Nasiakavosť murovaných prvkov, betonových súčastí a malty</i>	NPD	
Propustnost pro vodní páru / <i>Priepustnosť pre vodnú páru</i>	5/15	
Hmotnost na jednotku plochy prekladu / <i>Hmotnosť na jednotku plochy</i>	398 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / <i>Mrazuvzdornosť</i>	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle přílohy C / <i>Špecifikácia materiálu podľa prílohy C</i>	D.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost / <i>Tepelná vodivosť</i>	0,32 W/mK	
Požární odolnost / <i>Požiarna odolnosť</i>	R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm <i>viz. PKO-13-085/AO 204</i>	
Typ prekladu / <i>Typ prekladu</i>	jednoduchý	
Minimální délka uložení / <i>Minimálna dĺžka uloženia</i>	200 mm	
Délka / <i>Dĺžka</i>	1250 mm	
Šířka a výška / <i>Šírka a výška</i>	380 a 238 mm	
Uspořádání / <i>Usporiadanie</i>	Není potřeba nadezdívat	
Zda betonové nebo zděné preklady mají být omítnuty / <i>či betonové nebo murované preklady majú byť omietnuté</i>	Ano	
Zda je požadována vodotěsná izolace / <i>či je požadovaná vodotesná izolácia</i>	Ne	
části kombinovaných prekladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku / <i>části kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súčasť výrobku</i>	Jednoduchý preklad	
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. *Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.*

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / *Podpísal za a v mene výrobcu:*



Jan Smola

editel / riaditel

V Dolním Bukovsku 18.11.2019