

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 19503500 rev. 0

P eklad HELUZ FAMILY 3in1 nosný 500 x 245 x 3500

1. Jediný identifikační kód typu výrobku: 19503500
2. Zamýšlené použití Použití ve stěnách a pilách
3. Výrobce HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004
Výrobna: Dolní Bukovsko
5. Systém posuzování a ověření stálosti vlastností Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harm. technické specifikace |
|--|---|-----------------------------|
| Únosnost (včetně vlastní tíhy) | 16,5 kN/m | EN 845-2 + A1: 2016 |
| Způsob porušení | Ohybem | |
| Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) | 3,8 mm | |
| Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty | NPD | |
| Propustnost pro vodní páru | 21/36 | |
| Hmotnost na jednotku plochy p ekladu | 306 kg/m ² | |
| Mrazuvzdornost | Nemrazuvzdorný | |
| Specifikace materiálu podle přílohy C | C.3 po omítnutí | |
| Tepelná vodivost λ | 0,068 W/mK | |
| Požární odolnost | R 60 viz. PK2-01-19-002-C-0 | |
| Typ p ekladu | jednoduchý | |
| Minimální délka uložení | 200 mm | |
| Délka | 3500 mm | |
| Šířka a výška | 500 a 245 mm | |
| Uspořádání | Není potřeba nadezdívat | |
| Zda betonové nebo zděné p eklady mají být omítnuty | Ano | |
| Zda je požadována vodotěsná izolace | Ne | |
| části kombinovaných p ekladů, které nejsou dodávány jako součást výrobku | Jednoduchý p eklad | |
| Nebezpečné látky | Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola
Prokurista

V Dolním Bukovsku 22.1.2020