

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 19501250 rev. 0

P eklad HELUZ FAMILY 3in1 nosný 500 x 245 x 1250

1. **Jedine ný identifika ní kód typu výrobku:** 19501250
2. **Zamýšlené použití** Použití ve st nách a p í kách
3. **Výrobce** HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004
Výrobna: Dolní Bukovsko
5. **Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností** Systém 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Oznámený subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harm. technické specifikace
Únosnost (v etn vlastní tíhy)	56,92 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Zp sob porušení	Ohybem	
Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti)	0,4 mm	
Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru	21/36	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu	306 kg/m ²	
Mrazuvzdornost	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle p ílohy C	C.3 po omítnutí	
Tepelná vodivost u	0,068 W/mK	
Požární odolnost	R 60 viz. PK2-01-19-002-C-0	
Typ p ekladu	jednoduchý	
Minimální délka uložení	200 mm	
Délka	1250 mm	
Ší ka a výška	500 a 245 mm	
Uspo ádání	Není pot eba nadezdívat	
Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty	Ano	
Zda je požadována vodot sná izolace	Ne	
ásti kombinovaných p eklad , které nejsou dodávány jako sou ást výrobku	Jednoduchý p eklad	
Nebezpe né látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola
Prokurista

V Dolním Bukovsku 22.1.2020