

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 501/2

rev. 4

## P eklad HELUZ 23,8 b - 125 /20/

1. **Jedine ný identifika ní kód typu výrobku:** 3141.10
2. **Zamýšlené použití** Keramický p eklad HELUZ 23,8 pro použití pro st ny a p í ky
3. **Výrobce** HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004  
**Výrobna:** Jistrop
5. **Systém posuzování a ov ování stálosti vlastností** Systém 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Oznámený subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.

### 7. Vlastnosti

| Základní charakteristiky  | Vlastnost  | Harm. technické specifikace |
|---|--|-----------------------------|
| Únosnost (v etn vlastní tíhy)   | 12,69 kN/m   | EN 845-2 + A1: 2016         |
| Zp sob porušení   | Smykem   |                             |
| Okamžitý pr hyb (1/3 únosnosti)   | 0,2 mm   |                             |
| Nasákavost zdicích prvk , betonových sou ástí a malty                   | NPD  |                             |
| Propustnost pro vodní páru  | 5/12   |                             |
| Hmotnost na jednotku plochy p ekladu                                    | 159 kg/m <sup>2</sup>  |                             |
| Mrazuvzdornost  | Nemrazuvzdorný   |                             |
| Specifikace materiálu podle p ílohy C                                   | D.3 po omítnutí  |                             |
| Tepelná vodivost u  | 1,21 W/mK  |                             |
| Požární odolnost  | R 120 DP1 s omítkou tl. 20 mm<br>PKO-13-084/AO 204               |                             |
| Typ p ekladu  | jednoduchý   |                             |
| Minimální délka uložení   | 125 mm   |                             |
| Délka   | 1250 mm  |                             |
| Ší ka a výška   | 70 a 238 mm  |                             |
| Uspo ádání  | Není pot eba nadezdívat  |                             |
| Zda betonové nebo zd né p eklady mají být omítnuty                      | Ano  |                             |
| Zda je požadována vodot sná izolace                                     | Ne   |                             |
| ásti kombinovaných p eklad , které nejsou dodávány jako sou ást výrobku | Jednoduchý p eklad   |                             |
| Nebezpe né látky  | Index hmotnostní aktivity I<0,8<br>Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg |                             |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



Ing. Jan Smola

Prokurista

V Dolním Bukovsku, 1.7.2020